

## Αυτόματη Σφουγγαρίστρα / Στεγνώστρα Automatic Scrubber Dryer

### MMg-65B



Η **MMg65B** είναι εποχούμενη σφουγγαρίστρα στεγνώστρα με διαστάσεις μηχανής πεζού χειριστή. Είναι εύκολη στη χρήση με μέγιστη ευελιξία κίνησης, εξάιρετου καθαριστικού αποτελέσματος και πολύ εύκολη στη συντήρηση.

Το πλάτος σφουγγαρίσματος είναι 66εκ και οι 2 βούρτσες τροφοδοτούνται από 2 ξεχωριστούς κινητήρες.

Είναι μηχανή με σύστημα μπαταριών 24V που δίδει αυτονομία πέραν των 4 ωρών και φέρει δοχεία, 110 και 125 λίτρα που καθαρίζονται εύκολα.

Η αυτοκίνηση της μηχανής επιτρέπει ταχύτητες μέχρι 6,0 km/h. Η ακτίνα στροφής είναι 95,5εκ και έχει πολύ χαμηλό επίπεδο του θορύβου που δεν ξεπερνά τα 58 dB(A)

Είναι εύκολη στη χρήση και συστήνεται για εργασίες συντήρησης δαπέδων. Μπορεί να εφαρμόσει πίεση στο δάπεδο από 30 μέχρι 60 Kg. και μπορεί με πλήρες φορτίο να ανέβει σε κλίση 18%.

**The MMg65B** is a battery operated, ride on scrubber dryer of 66cm scrubbing width which gives perfectly cleaned and dry floors. It is fitted with 2 counter rotating brushes able to apply up to 60Kg floor pressure. It is a machine with a 24V battery system allowing over 4 hours autonomy and it is fitted with 2 large tanks of 110/125 litters for long operating times.

The traction allows transfer speeds up to 6 Km/hr with a climbing ability of 18%. It is a handy and fast floor cleaner suitable for the maintenance of floors where solid refuse is present. The noise level of the machine is 58dB(A)

| Technical Description            | Τεχνικές Προδιαγραφές            | MMg-65B                  |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Working width                    | Πλάτος εργασίας                  | mm 660                   |
| Squeegee width                   | Πλάτος απορροφητήρα              | mm 970                   |
| Working capacity theoretical     | Παραγωγικότητα θεωρητική         | m <sup>2</sup> /h 4000   |
| Brushes                          | Βούρτσες                         | nxΦ mm n. 2x345          |
| Brushes rpm                      | Περιστροφή βούρτσας              | rpm 140                  |
| Brush pressure                   | Πίεση βούρτσας στο δάπεδο        | kg 30-60                 |
| Brush motor (tension/power)      | Κινητήρας βούρτσας               | V/W 24x2x450             |
| Traction motor (tension/power)   | Κινητήρας κίνησης                | V/W 24/400               |
| Type of drive                    | Τύπος κίνησης                    | automatic                |
| Forward speed                    | Εμπρόσθια κίνηση                 | km/h 0-6                 |
| Turning Radius                   | Ακτίνα στροφής                   | cm 95,5                  |
| Max gradient at full load        | Μέγιστη κλίση με πλήρες φορτίο   | % 18%                    |
| Suction motor (tension/power)    | Κινητήρας απορρόφησης            | V/W 24/350               |
| Suction vacuum                   | Υποπίεση απορρόφησης             | mbar 180                 |
| Solution tank (PE)               | Χωρητικότητα δοχείου διάλυσης    | l 110                    |
| Recovery tank (PE)               | Χωρητικότητα δοχείου απορρόφησης | l 125                    |
| Machine length                   | Μήκος μηχανής                    | mm 1485                  |
| Machine height                   | Ύψος μηχανής                     | mm 1320                  |
| Machine width                    | Πλάτος μηχανής                   | mm 660                   |
| Batteries                        | Μπαταρίες                        | V/Ah <sub>5</sub> 24/205 |
| Batteries weight                 | Βάρος μπαταριών                  | kg 196                   |
| Machine weight without batteries | Βάρος μηχανής χωρίς μπαταρίες    | kg 227                   |
| Noise level (IEC 704/1)          | Επίπεδο θορύβου.                 | dBa 58                   |